

DECODEUR PROTIME



- Résolution au 1/1000e de seconde
- 2000 passages mémorisés

Description

Le décodeur Protime est utilisé en général par les pistes de karting de location. En outre, il peut servir de backup avec un décodeur Protime Elite.

Ce décodeur ne dispose pas de carte SD pour la sauvegarde des passages mais il est doté d'une petite mémoire pour mémoriser jusqu'à 2000 passages.

Le décodeur est doté d'une interface TCP/IP et RS232 pour la communication avec l'ordinateur.

Caractéristiques

Connexions :

- 1 entrée boucle
- 1 entrée cellule
- 1 entrée manuelle
- 1 sortie audio
- 1 sortie AUX
- 1 sortie RS232
- 1 sortie TCP/IP

Spécifications :

- Stabilité horloge : Oscillateur TCXO 0.5 ppm
- Alimentation : 12 VDC par adaptateur
- Plage de température : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F)
- Dimensions : 160 x 100 x 52 mm (6.3 x 3.9 x 2 in)
- Résolution : 0.001 s

Options :

- 1 entrée boucle (boucle stand)

Boucle de détection :

- Largeur de piste max. (boucle passive) : 25 m (82 ft)
- Largeur de piste max. (boucle active) : 10 m (33 ft)
- Longueur câble coaxial max. : 100 m (330 ft)

Garantie 3 ans